

10W-40 PRO HD LA

SYNTHETIC MULTIGRADE ENGINE OIL

精心選擇極高品質基礎油的全合成潤滑油，滿足重型商用車中的最高性能要求。有可能用於配備後處理系統DPF的引擎，與低硫柴油（最大50 ppm）結合使用。

應用

最新規格認證標準，因此適用於各種商用車輛。特別推薦用於大型重型引擎，符合EURO V標準，適用於大多數Euro VI引擎。與所有人完美兼容後處理系統和設備（EGR、SCR、DPF等）與低硫柴油（最大50 ppm）結合使用。也可以是用於較舊的柴油引擎（歐洲II、III、IV）。也適用於某些汽油引擎（CNG）。

特點

廢氣後處理裝置保護：全面的後處理系統保護。全面的引擎保護：出色的引擎清潔度和耐用性。

規格等級

ACEA E6-12	CUMMINS CES 20081	MACK EO-0 Premium Plus	MTU Oil Category 2.1
ACEA E9-12	DAF EXTENDED DRAIN	MAN M3477	MTU Oil Category 3.1
ACEA E4-12	DETROIT DIESEL 93K218	MAN M3271-1	RENAULT RLD-2/RLD3
ACEA E7-12	DEUTZ DQC IV-10 LA	MAN M3575	SCANIA LA
API CJ-4	JASO DH-1 DH-2	MB 228.31	VOITH Retarder Oil Class B
CATERPILLAR ECF-3	MACK EO-N Premium Plus	MB 228.51	VOLVO VDS-3 VDS-4

性狀表

測試項目	測試方法	單位	單位
密度在15°C	ASTM D4052	g/ml	0.864
運動黏度在 40°C	ASTM D445	mm ² /s	88.2
運動黏度在 100°C	ASTM D445	mm ² /s	13.8
黏度指數	ASTM D2270	-	157
鹼價	ASTM D2896	mg KOH/g	12.8
流動點	ASTM D6892	°C	-33
硫酸鹽灰	ASTM D874	Mass %	0.98
閃火點	ASTM D92	°C	226
低溫黏度在 -25°C	ASTM D5293	mPa.s	6200

我們保留更改產品一般特性的權利，以使我們的客戶受益於最新的技術發展。