

產品描述 | Xtreme 8006 SP ECO SYNT 5W-30 全合成機油，採用精選基礎油與高科技添加劑配製而成，專為直噴渦輪增壓汽油引擎、尾氣後處理系統以及油電混合車輛設計，提供卓越保護。

Xtreme 8006 SP ECO SYNT 5W-30 的產品優點如下：

- 有效預防低速高扭力時發生的低速早燃現象（LSPI），提供最佳防護
- 優異的抗氧化性，減少積碳與油泥的生成
- 出色的清潔與分散性能，有效清潔引擎並預防油泥堆積
- 卓越的抗磨損、防腐蝕與防鏽能力，延長引擎壽命
- 在高溫與低溫環境下皆有優異表現，確保引擎穩定運作

應用領域 | Xtreme 8006 SP ECO SYNT 5W-30 適用於乘用車、休旅車（SUV）、輕型車與油電混合車，亦推薦用於美系、日系與韓系車廠所製造的車輛，只要這些車輛需要符合 API SP 及 ILSAC GF-6 或更早規範的 5W-30 等級機油。

符合認證和規範 | ACEA C2/C3
API SN PLUS
API SP/SP-RC
ILSAC GF-6A
BMW LL-04
MB 229.51/MB-Approval 229.52
OPEL OV 040 1547 D30/G30 (GM Dexos 2)
RN0700/RN0710

性狀表

Xtreme 8006 SP ECO SYNT 5W-30	測試方法	結果
SAE 黏度		5W-30
密度在 15°C, Kg/m ³	ASTM D 1298	≥ 850
運動黏度在100°C, cSt	ASTM D 445	9,3 ÷ 12,5
黏度指數	ASTM D 2270	≥ 165
流動點, °C	ASTM D 97	≤ -33
閃火點, °C	ASTM D 92	≥220