

產品描述 | Xtreme 5001 5W40是一種全合成的潤滑油，由優質基礎油和精選的添加劑配製而成，其中包括摩擦改進劑。全合成基礎油具有出色的高溫性能和保護引擎作用。

Xtreme 5001 5W40具有以下主要優點：

- 出色的低溫流動性，可在啟動時提供快速的油流。
- 高抗氧化性，減少沉積物的形成。
- 良好的去污力/分散性，可最佳控制積碳，使引擎更清潔。
- 增強了引擎的抗磨損保護。

應用領域 | Xtreme 5001 5W40適用於乘用車和輕型貨車，通常用於汽油和自然進氣或渦輪增壓的間接噴射柴油引擎。
它在按照車輛製造商建議的保養程序運行的引擎中具有出色的性能。
適用於引擎製造商指定的延長排油間隔的情況。

符合規範 | API SM/CF
ACEA A3/B3/B4
MB 229.3
BMW LL 01
VW 500.00/502.00/505.00/505.01
OPEL B-025
PORSCHE

性狀表

Xtreme 5001 5W40	測試方法	結果
SAE 等級	-	5W-40
密度在15°C, kg/m ³	ASTM D 1298	850
運動黏度在100°C, cSt	ASTM D 445	13,95
黏度指數	ASTM D 2270	170
流動點, °C	ASTM D 97	-33
閃火點, °C	ASTM D 92	220