

COOL PURPLE 13

水箱冷卻濃縮液

一款種未稀釋的基於乙二醇/甘油的冷卻劑濃縮物，用於引擎。
它採用混合有機酸技術 (HOAT) 抑制劑，不含亞硝酸鹽、胺、磷酸鹽 (NAP) 和硼酸鹽。
它含有一些矽酸鹽添加劑，可提供快速癒合的鋁保護。
該技術提供卓越且長效的保護。

應用領域

專為在所有引擎中長期使用而設計，特別是那些由鋁、鑄鐵和鎂合金製成的引擎。
對於具有銅/黃銅散熱器和加熱器芯的舊冷卻系統來說，不是最佳選擇，尤其不適用於其中使用的鉛焊料。稀釋後適用於開放式或封閉式冷卻迴路（車輛和加熱系統）。
建議用軟化水稀釋。
保護溫度：-16°C需要30%AF// -22°C需要40%AF// -36°C需要50%AF。

特性

防凍性能：優越的低溫性能。
防腐性能：優異的防腐性能。
全面的系統保護：出色的傳熱和擴散。

規格等級

ASTM D3306
BS 6580 (2010)
VW TL 774 Typ J(G13)

性狀數據

測試項目	測試方法	單位	結果
凝固點50% vol. AF	ASTM D1177	°C	36
儲備鹼度	ASTM D1121	ml 0.1M HCl	7.0
密度在 20°C	ASTM D4052	g/ml	1.140
顏色	Visual		Purple

混和比例	體積濃度%		
	33	40	50
防凍保護	-18 °C	-25 °C	-37 °C

我們保留改變產品一般特性的權利，讓我們的客戶受益於最新的技術發展。