

產品描述 | Xtreme 3007 10W-40 是一款高品質的多級合成機油，採用異構化基礎油並經過高強度加氫處理，再搭配精選添加劑調配而成，專為汽油與柴油引擎提供卓越效能表現。

Xtreme 3007 10W-40 的主要優點包括：

- 優異的低溫流動性，能在冷車啟動後迅速潤滑引擎
- 出色的抗磨損保護，有效延長引擎壽命
- 優良的清潔與分散性能，有效控制油泥與碳煙
- 優異的熱穩定性與抗氧化能力，有助於提升燃油效率並延長保養週期

應用領域 | Xtreme 3007 10W-40 適用於一般汽油與柴油引擎，包括搭載渦輪增壓系統的乘用車、休旅車（SUV）、輕型貨車與小型卡車。
本產品亦適用於引擎製造商規定的延長保養週期使用。

符合認證和規範 | API SN
MB 229.3
VW 505.00/505.01

性狀表

Xtreme 3007 10W-40	測試方法	結果
SAE 黏度	-	10W-40
密度在15°C kg/ m ³	ASTM D 1298	≥860
運動黏度在100°C,cSt	ASTM D 445	12,5 ÷ 16,3
黏度指數	ASTM D 2270	≥130
流動點, °C	ASTM D 97	≤-30
閃火點, °C	ASTM D 92	≥220