





AxxonOil è un'azienda italiana operante a livello internazionale, **leader nella produzione e commercializzazione di oli lubrificanti**. Produciamo e distribuiamo lubrificanti di alta qualità in più di 40 paesi in tutto il mondo, grazie all'utilizzo delle migliori basi sul mercato e pacchetti di additivi rigorosamente selezionati.

AxxonOil è impegnata nella **ricerca e sviluppo** continuo di nuovi lubrificanti tecnologicamente avanzati. Gli esperti tecnici del nostro centro ricerche collaborano a stretto contatto con i maggiori produttori di veicoli e con i clienti, per ottenere **prodotti d'avanguardia** in grado di soddisfare le richieste dei sempre più **sofisticati motori odierni**.

Punto di forza della produzione AxxonOil è rappresentato dal **laboratorio interno di analisi chimico-fisiche** attrezzato con le più sofisticate apparecchiature di analisi e controllo qualitativi per lubrificanti, additivi e prodotti chimici.

XAxxonOil è una società italiana a partecipazione internazionale, specializzata nella produzione di oli lubrificanti di alta qualità, con un giro d'affari che supera i 400 milioni di euro. La nostra sede è in Italia, ma abbiamo stabilimenti e uffici in tutto il mondo. La nostra gamma di prodotti è completa e copre tutti i settori dell'automotive, dalla trazione anteriore a quella posteriore, dai motori diesel ai motori benzina, dai motori a iniezione ai motori a iniezione indiretta. La nostra gamma di prodotti è completa e copre tutti i settori dell'automotive, dalla trazione anteriore a quella posteriore, dai motori diesel ai motori benzina, dai motori a iniezione ai motori a iniezione indiretta.

AxxonOil **non** si ferma alla produzione, ma investe costantemente nella **ricerca e sviluppo** per sviluppare nuovi prodotti e tecnologie. La nostra gamma di prodotti è completa e copre tutti i settori dell'automotive, dalla trazione anteriore a quella posteriore, dai motori diesel ai motori benzina, dai motori a iniezione ai motori a iniezione indiretta.

La nostra gamma di prodotti è completa e copre tutti i settori dell'automotive, dalla trazione anteriore a quella posteriore, dai motori diesel ai motori benzina, dai motori a iniezione ai motori a iniezione indiretta. La nostra gamma di prodotti è completa e copre tutti i settori dell'automotive, dalla trazione anteriore a quella posteriore, dai motori diesel ai motori benzina, dai motori a iniezione ai motori a iniezione indiretta.

Nell'impianto di confezionamento, completamente automatizzato, si produce l'ampia gamma di **lubrificanti Xtreme**. Le tecniche di produzione all'avanguardia ed i sistematici controlli sia in fase di approvvigionamento che di miscelazione costituiscono la spina dorsale per **standard qualitativi elevati e prestazioni costanti**.

I lubrificanti Xtreme rispettano le caratteristiche definite dalle principali case costruttrici mondiali. Diversi prodotti hanno infatti affrontato con successo i gravosi iter di prove motoristiche che gli hanno permesso di ottenere le **omologazioni (OEM) più prestigiose**, tra le quali Mercedes-Benz, Volkswagen, MAN, Volvo, Renault e Mack.

Xtreme **serie** lubrificanti sono prodotti in un impianto di produzione completamente automatizzato, che garantisce la massima qualità e la massima sicurezza. La nostra gamma di prodotti è completa e copre tutti i settori dell'automotive, dalla trazione anteriore a quella posteriore, dai motori diesel ai motori benzina, dai motori a iniezione ai motori a iniezione indiretta.

Xtreme **serie** lubrificanti sono prodotti in un impianto di produzione completamente automatizzato, che garantisce la massima qualità e la massima sicurezza. La nostra gamma di prodotti è completa e copre tutti i settori dell'automotive, dalla trazione anteriore a quella posteriore, dai motori diesel ai motori benzina, dai motori a iniezione ai motori a iniezione indiretta.

Gli oli e gli antigelo Xtreme sono disponibili nelle seguenti confezioni:

Xtreme serie lubrificanti sono prodotti in un impianto di produzione completamente automatizzato, che garantisce la massima qualità e la massima sicurezza. La nostra gamma di prodotti è completa e copre tutti i settori dell'automotive, dalla trazione anteriore a quella posteriore, dai motori diesel ai motori benzina, dai motori a iniezione ai motori a iniezione indiretta.

- 1L: cartone da 12 flaconi / **per** 12 bottiglie
- 4L: cartone da 4 flaconi / **per** 4 bottiglie
- 5L: cartone da 4 flaconi / **per** 4 bottiglie
- 20/25L: tanica in plastica o secchia in metallo / **per** 20/25 litri
- 60L: tanica in plastica / **per** 60 litri
- 208L: fusto in metallo / **per** 208 litri
- 1000L: cubo in plastica / **per** 1000 litri

I liquidi freni DOT sono in vendita anche da:

Xtreme DOT serie lubrificanti sono prodotti in un impianto di produzione completamente automatizzato, che garantisce la massima qualità e la massima sicurezza. La nostra gamma di prodotti è completa e copre tutti i settori dell'automotive, dalla trazione anteriore a quella posteriore, dai motori diesel ai motori benzina, dai motori a iniezione ai motori a iniezione indiretta.

- 500mL: cartone da 24 flaconi / **per** 24 bottiglie
- 900mL: cartone da 12 flaconi / **per** 12 bottiglie

I grassi Xtreme possono essere acquistati da:

Xtreme serie lubrificanti sono prodotti in un impianto di produzione completamente automatizzato, che garantisce la massima qualità e la massima sicurezza. La nostra gamma di prodotti è completa e copre tutti i settori dell'automotive, dalla trazione anteriore a quella posteriore, dai motori diesel ai motori benzina, dai motori a iniezione ai motori a iniezione indiretta.

- 400g: cartone da 24 cartucce / **per** 24 tubi
- 600g: cartone da 24 cartucce / **per** 24 tubi
- 850g: cartone da 18 latte / **per** 18 tubi
- 4,5kg: cartone da 4 latte / **per** 4 tubi
- 18kg: secchia in metallo / **per** 18 litri
- 180kg: fusto in metallo / **per** 180 litri



Adottando PAO (Poli- α -olefine) e/o esteri sono oli di qualità superiore che forniscono una maggiore protezione dall'usura, un'ottima stabilità ossidativa, un'eccellente protezione alle alte temperature e un'eccellente viscosità alle basse temperature.

Adottando PAO (Poli- α -olefine) e/o esteri sono oli di qualità superiore che forniscono una maggiore protezione dall'usura, un'ottima stabilità ossidativa, un'eccellente protezione alle alte temperature e un'eccellente viscosità alle basse temperature.

- Eccellente protezione dall'usura
- Eccellente stabilità ossidativa
- Eccellente protezione alle alte temperature
- Eccellente viscosità alle basse temperature

I lubrificanti miscelati con PAO (POLIALFAOLEFINE) e/o esteri sono oli di qualità superiore che forniscono una maggiore protezione dall'usura, un'ottima stabilità ossidativa, un'eccellente protezione alle alte temperature e un'eccellente viscosità alle basse temperature.

Medio o basso SAPS prodotti / **PRODOTTI MID O LOW SAPS**

I lubrificanti medio o basso SAPS hanno un livello di ceneri solfatate, fosforo e zolfo inferiore agli oli convenzionali e sono per questo raccomandati nei veicoli dotati di sistemi di post-trattamento dei gas di scarico. I prodotti low SAPS rispettano i limiti ancora più severi per i dispositivi più sensibili.

I lubrificanti medio o basso SAPS hanno un livello di ceneri solfatate, fosforo e zolfo inferiore agli oli convenzionali e sono per questo raccomandati nei veicoli dotati di sistemi di post-trattamento dei gas di scarico. I prodotti low SAPS rispettano i limiti ancora più severi per i dispositivi più sensibili.



AUTOVETTURE 汽車產品系列

DISPONIBILE NEI FORMATI: **1L - 4L - 5L - 20L - 25L - 60L - 208L - 1000L**
提供以下規格：

Gli oli motore Xtreme per autovetture includono prodotti a base di PAO ed esteri (linea PREMIUM), 100% sintetici, sintetici e minerali, in grado di garantire i più elevati standard di performance e affidabilità dei motori e formulati nel rispetto delle più importanti specifiche ed omologazioni delle case automobilistiche.

Particolare attenzione viene rivolta all'ambiente con prodotti specifici per auto ibride, a doppia alimentazione o dotate di sistemi di post trattamento delle emissioni inquinanti.

Xtreme 乘用車引擎潤滑油系列涵蓋 PAO / 酯類基礎高階產品 (PREMIUM 系列)、全合成油、合成油與礦物油，全面保障引擎的卓越性能與高可靠性。

本系列產品依據各大汽車製造商的技術規範與認證開發，確保符合最新引擎技術需求。

同時亦重視環境永續，推出專為油電混合車、雙燃料引擎及配備廢氣後處理系統車輛設計的專用潤滑油。

聚酯系列

PREMIUM 0W-16		API SP - ILSAC GF-6B
PREMIUM 0W-20 508.00/509.00		API SN PLUS - ACEA C5 - VW 508.00/509.00 - VW TL52577 - PORSCHE C20
PREMIUM 0W-20		API SN/SN plus - ACEA C5 - ILSAC GF-5 - FORD WSS M2C947-A FIAT 9.55535 - GSX/DSX
PREMIUM 0W-30		API SN/SN PLUS - ACEA C2/C3 - MB 229.31/229.51 - BMW LL-04 VW 502.00/505.01 - PORSCHE - OPEL OV 040 1547 D30/G30 (GM Dexos 2) FORD WSS-M2C950-A - FIAT 9.55535-GS1/9.55535-DS1
PREMIUM 0W-30 PSA		ACEA C2 - PSA B71 2312
PREMIUM 5W-30 PSA		API SN - ACEA C2/C3 - PSA B71 2290/PSA B71 2297

聚合系列

2001 5W-20		API SN - ACEA C5 - FORD WSS M2C948-B
8009 C4 ECO SYNT 5W-30		ACEA C4 - MB 226.51/229.31 - RENAULT RN 0720
8007 C3 ECO SYNT 5W-30		API SN/CF - ACEA C2/C3 - MB 229.31/229.51/229.52 BMW LL-04 - VW 504.00/507.00 - FIAT 9.55535-S1/S3 OPEL OV 040 1547 D30/G30 (GM Dexos 2)
8006 SP ECO SYNT 5W-30		ACEA C2/C3 - API SN PLUS - API SP/SP-RC ILSAC GF-6A - BMW LL-04 MB 229.51/MB-Approval 229.52 OPEL OV 040 1547 D30/G30 (GM Dexos 2) RN0700/RN0710
8002 C2/C3 ECO SYNT 5W-30		API SN - ACEA C2/C3 - MB 229.51 VW 505.00/505.01 - BMW LL-04 FIAT 9.55535-S1/S3
8001 C3 ECO SYNT 5W-30		API SN PLUS - ACEA C3 - MB 229.51 BMW LL-04 - VW 505.00/505.01 OPEL OV 040 1547 D30/G30 (GM Dexos 2) PORSCHE C30
8005 C3 ECO GAS 5W-40		API SN/CF - ACEA C3 - BMW LL-04
8003 C3 ECO SYNT 5W-40		API SN - ACEA C3 - VW 502.00/505.00/505.01 MB-Approval 229.51 - BMW LL-04



20

100%

DIESEL, G

API SN - A

FORD WSS

全合成系列

7001 5W-30	API SM/CF - ACEA A3/B4 - MB 229.5 - BMW LL-01 - VW 504.00/507.00 - PORSCHE
7005 5W-30	API SL/CF - ACEA A1/B1-A5/B5 - FORD WSS M2C913-A - WSS M2C913-B WSS M2C913-C
5001 5W-40	API SM/CF - ACEA A3/B4 - MB 229.3 - BMW LL-01 - VW 500.00/502.00/505.00/505.01 OPEL B-025 - PORSCHE
4001 5W-50	API SM/CF - ACEA A3/B4 - MB 229.1/229.3 - BMW LL-01 - VW 505.00 - PORSCHE
6001 10W-60	API SM/CF - ACEA A3/B4 - MB 229.1/229.3 - BMW LL-01 - VW 505.00 - PORSCHE

合成與精煉系列

9005 10W-30	API SN - MB 229.51 - VW 502.00/505.01
3001 10W-40	API SM/CF - ACEA A3/B4 - MB 229.1 - BMW LL-01 - VW 500.00/501.01/505.00 - PORSCHE
3007 10W-40	API SN - MB 229.3 - VW 505.00/505.01
1001 15W-40	API SL/CF - ACEA A3/B4 - MB 229.1 - VW 501.01/505.00
1002 15W-40	API SJ/CF/CF-4 - ACEA A3/B4 - MB 228.1 - VW 501.01/505.00 - VOLVO VDS
1004 20W-50	API SL/CF/CF-4 - ACEA A3/B4 - ACEA E2 - MB 227.0/228.1 - VOLVO VDS-VDS 2 - MTU TYPE 2
1003 20W-50	API SJ/CF/CF-4 - ACEA A3/B4 - MB 228.1 - VW 501.01/505.00 - VOLVO VDS

單級系列

SAE 40	API SJ/CF - MIL-L-2104 D
SAE 50	API SF/CD



FLUIDI FUNZIONALI 煞車專用制動液

La gamma Xtreme di fluidi funzionali è costituita dai brake fluids (DOT 5.1, DOT 4 e DOT 3) per auto, moto e veicoli commerciali e dai fluidi speciali per circuiti frenanti e sospensioni dei veicoli PSA Citroen e Fiat LHM. I fluidi freni Xtreme sono caratterizzati dalla compatibilità con tutti i brake fluids DOT.

DISPONIBILE NEI FORMATI:
提供以下規格: **500mL - 900mL - 1L**

Xtreme 功能性專用油系列涵蓋煞車油 (DOT 5.1、DOT 4 與 DOT 3)，適用於各類乘用車、機車與商用車輛，並提供專為 PSA Citroën 與 Fiat LHM 系統設計的煞車與懸吊專用油。Xtreme 煞車油與其他 DOT 規格的煞車油相容性良好，可安心混用。

Brake Fluid DOT 5.1	SAE J 1703/J 1704 - FMVSS 116 DOT 5.1 - ISO 4925 Class 3/4 e 5.1 CUNA NC 956 DOT 5.1 - VW AUDI - FERRARI AUTO - MASERATI
Brake Fluid DOT 4	SAE J 1703/J 1704 - FMVSS 116 DOT 4 - ISO 4925 Class 3/4 - CUNA NC 956 DOT 4 IVECO 18-1820 - FIAT 9.55597 - NH 800A - OPEL/GM 19 42 421 - Jis K2233 class 4
Brake Fluid DOT 3	SAE J 1703/J 1704 - FMVSS 116 DOT 3 - ISO 4925 Class 3 - CUNA NC 956 DOT 3 IVECO 18-1820
LHM	CITROËN PSAB-712710 - FIAT LHM



VEICOLI COMMERCIALI 重車油系列

DISPONIBILE NEI FORMATI:

提供以下規格：

5L - 20L - 25L - 60L - 208L - 1000L

La gamma Xtreme per la trazione pesante rappresenta la risposta alle molteplici esigenze del settore veicolo industriale con prodotti sia SHPDO che UHPDO.

Le omologazioni dei principali costruttori (Mercedes, Volvo, Man, Renault, DAF, IVECO, Scania) garantiscono il riconoscimento di una linea di prodotti completa ed ai massimi livelli prestazionali dettati da ACEA ed API.

Grande attenzione viene rivolta alle problematiche ambientali quali emissioni nocive e consumi di carburante con anche prodotti dedicati LOW SAPS.

Xtreme 重型車用潤滑油系列滿足商用車領域多元需求，涵蓋 SHPDO 與 UHPDO 等高性能產品。

本系列產品通過多家主流車廠（如 Mercedes、Volvo、MAN、Renault、DAF、IVECO、Scania）認證，符合 ACEA 與 API 的最高性能標準，提供完整產品組合。

同時亦重視環保議題，針對排放控制與油耗表現特別開發低 SAPS 專用配方。

聚合系列

TRUCK SYNT 5W-30 LOW SAPS



API CK-4/SN - ACEA E6/E7/E8/E9/E11 - DTFR 15C100/15C110 (MB 228.31/228.51)
MAN M3775/M3575 - MTU TYPE 3.1/TYPER 2.1 - MACK E0-S 4.5 - DEUTZ DQC IV-18LA
RENAULT RLD-3 - VOLVO VDS-4.5 - CATERPILLAR ECF-3 - CUMMINS CES 20086
DETROIT DIESEL DFS 93K222

TRUCK SYNT 10W-40 LOW SAPS



API CK-4 - ACEA E7/E8/E11 - DTFR 15C100/15C110/15C120 (MB 228.31/228.51/228.52)
MAN M3477 - MAN M3775 approval - MTU TYPE 3.1 - VOLVO VDS 4.5 - RENAULT RLD-3
MACK E0S-4.5 - DEUTZ DQC IV-18LA - DETROIT DIESEL DFS 93K222
CUMMINS CES 20086/81 - CATERPILLAR ECF-3 - JASO DH-2 - VOITH Class B

全合成系列

TRUCK SYNT 10W-40

UHPDO - API CG-4/CH-4/CI-4 SL - ACEA E4/E7 - DTFR 15B110/15B120 (MB 228.3/228.5)
VOLVO VDS2-VDS3 - RENAULT RXD LEVEL - DEUTZ DQC III-18 - MAN M3275-M3277 CRT
MTU TYPE 3 - SCANIA LDF-2

合成與精煉系列

TRUCK SYNT 10W-30 PLUS



API CK-4/SN - ACEA E7/E9/ E11 - DTFR 15C100 (MB 228.31) - MAN M3775 - VOLVO VDS 4.5
RENAULT RLD-3 - MACK E0S-4.5 - MTU Type 2.1 - CATERPILLAR ECF-3
DEUTZ DQC III-18 LA - DETROIT DIESEL DFS 93K222 - CUMMINS CES 20086

LONG TRUCK 15W-40 PLUS



API SN/CK-4 - ACEA E7/E11 - DTFR 15C100 (MB 228.31) - MAN M3775 approval
VOLVO VDS 4.5 approval - RENAULT RLD-3 approval - RENAULT RLD-4
MACK E0S-4.5 approval - ALLISON TES 439 - MTU TYPE 2.1 - CATERPILLAR ECF-3
DEUTZ DQC III-18LA - DETROIT DIESEL DFS 93K222 - CUMMINS CES 20086
JASO DH2 - FORD 171-F1

LONG TRUCK 15W-40 EVO



API SM/CJ-4 - ACEA E9/E11 - DTFR 15C100 (228.31) - MAN 3575 - MTU Type 2.1
VOLVO VDS-4 - RENAULT TRUCKS RLD-3 - CATERPILLAR ECF-3/ECF-2/ECF-1a
MACK E0-O PREMIUM PLUS

LONG TRUCK 15W-40

API CI-4/SL/CF - ACEA E7 - DTFR 15B110 (MB 228.3) - VOLVO VDS-3 - MAN M3275
MTU TYPE 2 - MACK E0-N/E0-M Plus - RENAULT TRUCKS RLD/RLD-2
CUMMINS CES 20076/77/78 - CATERPILLAR ECF-2/ ECF-1-a - DEUTZ DQC III-18
GLOBAL DHD-1 - DETROIT DIESEL DDC 93K215 - ZF TE-ML 04C/07C

ZEUS S3 15W-40

API SJ/CF-4 - ACEA E2/E3 - MB 228.1 - MAN 271 - VOLVO VDS - VW 505.00

LONG TRUCK 20W-50

SHPDO - API CF/CF-4/CG-4/CH-4 - API CI-4/SL - ACEA E7 - DTFR 15B110 (MB 228.3)
VOLVO VDS2-VDS3 - MAN M3275 - RENAULT RLD-RLD2 LEVEL - MTU TYPE 2
MACK E0-N /E0-M Plus - CUMMINS CES 20076/77/78 - CATERPILLAR ECF-1a/ECF-2

TRUCK 40

API CD/SF - ACEA E2 - MB 228.0

TRUCK 50

API CD/SF - ACEA E2 - MB 228.0



MOTO & SCOOTER 摩托車&速克達

DISPONIBILE NEI FORMATI:

提供以下規格:

1L - 20L - 25L - 60L - 208L - 1000L

AxxonOil produce oli per moto 4 e 2 tempi, sia a base di PAO ed esteri, sia sintetici e minerali. Questi oli sono adatti per gran turismo e per super sportive e sono in grado di soddisfare le esigenze di lubrificazione combinata di motore, trasmissioni e cambio. L'utilizzo di additivi specifici per la protezione contro l'usura, l'ossidazione, la frizione e la corrosione assicura massima performance. Gli oli Xtreme 2 e 4 tempi sono sviluppati secondo le più moderne specifiche API, JASO ed ISO e dei costruttori Europei e Giapponesi.

AxxonOil 提供適用於機車與速克達的四行程與二行程引擎油，涵蓋 PAO / 酯類基礎油、全合成油及礦物油配方。

本系列潤滑油可同時潤滑引擎、變速箱與離合器，並含有專用添加劑，有效防止磨損、氧化、摩擦與腐蝕，確保引擎發揮最佳性能。

Xtreme 機車用油依據最新國際標準 (API、JASO、ISO) 及歐洲與日本車廠的技術規範開發，品質優異，表現穩定可靠。

四行程

PREMIUM 10W-50		PAO / ESTER	API SM - JASO MA2
MOTO 4T 5W-40		100% SYNT	API SM - JASO MA
MOTO 4T 10W-40		SYNT	API SJ/SL - JASO MA
MOTO 4T 15W-40		MINERAL	API SL - JASO MA
MOTO 4T 20W-50		MINERAL	API SM - JASO MA

二行程

2T SYNT		100% SYNT	API TC+ - JASO FC/FD - ISO L-EGC/L-EGD HUSQVARNA 346/372
2T PRO		SYNT	API TC - JASO FD
MIX 2T		MINERAL	API TC



TRASMISSIONI 變速箱油

DISPONIBILE NEI FORMATI:

提供以下規格:

1L - 5L - 20L - 25L - 60L - 208L - 1000L

La linea Xtreme comprende fluidi ATF per trasmissioni automatiche (incluse quelle di ultima generazione a 6-7-8-9 rapporti), a doppia frizione DCT/DSG, a variazione continua CVT e oli per cambi manuali GL4 e GL5.

Ideali per auto, veicoli commerciali e agricoli, nonché imbarcazioni.

Xtreme 系列涵蓋各類變速箱專用油，包括自排變速箱專用 ATF (適用於新一代 6 / 7 / 8 / 9 速變速箱)、DCT / DSG 雙離合器專用油、CVT 無段變速箱油，以及 GL-4 與 GL-5 等級的手排變速箱油。適用於乘用車、商用車、農用車與各類船舶，全面滿足不同車輛對傳動系統潤滑的嚴苛需求。

自動變速箱油系列

DCT/DSG	BMW 83 222 148 578/83 222 148 579/83 222 147 477/83 220 440 214 - Chrysler 68044345 EA & GA/Power shift 6-speed (Getrag) DTRF 13C130 (MB 236.21) - MB 236.24/236.25/239.21 - Ford/Nissan Powershift 6-speed (GFT)/Ford WSS - M2C936A (part # 1490763/1490761) Mitsubishi TC-SST 6-speed (GFT)/MZ320065 DiaQueen SSTF-1 - Peugeot/Citroën DCS 6-speed (GFT)/9734.S2 PDK Transmission oil for ZF (DCT Transmission Oil for ZF) - Renault EDC 6-speed (Getrag)/EDC-7 speed /Talisman R7D - Volvo Powershift 6-speed (GFT)/VOLVO 1161838/1161839 - VW (Audi, Seat, Skoda) 6-speed - VW/Audi TL 52529 (spec)/G 052 529 A2 or A6 (fluid)/DSG-7= S-tronic 7 7-speed VW (Audi, Seat, Skoda) - VW/Audi G 052 536/055 536/055 529 - VW/Audi TL 52182 (spec)/G 052 182 A2 or A6 (fluid) ZF/Porsche Oil #999917.080.00
CVT	BMW Mini Cooper EZL 799A/83 22 0 136 376 - Chery CVT - Dodge/Jeep/Chrysler NS-2 - Dodge/Chrysler/Jeep/Mopar CVT+4 GM/Saturn DEX-CVT - Hyundai/Kia CVT-1 Hyundai/Kia SP III (CVT model - Nissan KTF-1 - Nissan NS-1, NS-2, NS-3 - Toyota CVTF TC Audi Multitronic - Daihatsu AMMIX CVTF DFE/CVT Fluid DC/TC - Honda HMMF without start clutch/HCF2 Mazda JWS 3320 MG Rover EM-CVT - Mini Cooper EZL 799/EZL 799A/ZF CVT V1 - Mitsubishi CVTF-J1/J4/J4+/SP-III only CVT Renault ELf Matic CVT/CVT CK-SK-FK - Subaru iCVT/iCVT FG/ECVT/NS-2 - Suzuki CVTF 3320/CVTF 4401/TC/NS-2/CVT Green 1 & 2 - Toyota CVTF FE - VW/Audi TL 52116 (G052 516)/TL 52180 (G 052 180 A2)

自動變速箱油系列

ATF 9 ULV	MB 236.17 - GM DEXRON ULV ATF - AISIN WARNER AW-2 - FORD MERCON ULV - NISSAN MATIC P - ZF Lifeguard Fluid 9 - 9HP
ATF 8 SPEED	AISIN OC8 TR-80 - AUDI/VW G 055 540 - BMW 8322 - CHRYSLER/DODGE/JEEP 68157995AA/AB - FIAT 9.5550-AV5 JAGUAR 02JDE26444 - LAND ROVER LR023288 - VW G060 162 (ZF Lifeguard Fluid 8) - ZF No. S671090312 - ZF TE ML 11A/B
ATF 236.14	MB 236.14
ATF 236.15	MB 236.15
ATF VI	GM DEXRON VI - FORD MERCON LV - JASO 1A-LV - ALLISON TES 228 C-3/C-4 - MB 236.12/MB 236.14/MB 236.41 - HONDA/ACURA DW-1 HYUNDAI/KIA SP IV SPH-IV/NWS-9638-T5/040000C90SG - JAGUAR FLUID 8432 - LAND ROVER TYK - 500050/LR0022460 - MASERATI 231603 MAZDA FZ/FW 6A EL/6AX EL - MITSUBISHI DIAQUEEN SP IV/DIAQUEEN J3 - NISSAN/INFINITY MATIC-S - PORSCHE # 000 043 304 000 SAAB 93 165 147-AW-1 - TOYOTA/LEXUS ATF WS - VW/AUDI G 052 - 533/G 055-005-A/G 055-005-A2/G 055 540 (A2) ZF-LIFEGUARD 6
ATF S	GM DEXRON III-E/F/G/H - ALLISON C4/Allison TES 389 - BMW LT 71141/LA 2634/ETL 7045E/BMW 8072B - CAT-T02 DTFR 13C100/13C140/13C170/13C110 (MB 236.1/236.7/236.9/236.11) - MB 236.3/236.5/236.6/236.10 - FIAT 9.55550 AG1/AG2 FIAT 9.55550 AV1/AV2/AV4 - FORD MERCON/Ford M2C138-CJ/Ford M2C 166-H - HONDA ATF Z1 - KIA SP III - MAN 339-Z1/V1/Z2/V2 MAZDA ATF M-III/M5 - NISSAN AT-MATIC D/J/K Fluid - SUBARU ATF / ATF HP - TOYOTA TYPE T-III/T-IV VOITH 55.6355(G607)/55.6336 VOLVO 97340 - VOLVO Std. 1273,4 - VW/AUDI G 052-025/G 052-990 - ZF TE-ML 02F/03D/04D/09/11A/14A/14B/17C ZF LIFEGUARD 5
ATF D	GM DEXRON IID - ALLISON C4 - CAT T0-2 - DTFR 13C100 (MB 236.1) - MB 236.5 - FORD MERCON FORD M2C 138CJ - MAN 339D - ZF TE-ML-04D,09A,11A,14A,17C

合成齒輪油系列

GEAR S80 - 75W-80	API GL-4/API GL-5 - API MT1 - MIL-L-2105D ZF TE-ML 08
GEAR S90 - 75W-90	API GL-4/API GL-5 - API MT1 - MIL-L-2105D/SAE J2360 ZF TE-ML 07A/08

極壓齒輪油系列

GEAR 90EP - 80W-90	API GL-5 / MIL-L-2105D
GEAR 140EP - 85W-140	API GL-5 / MIL-L-2105D

單級齒輪油系列

GEAR 90	API GL-4
GEAR 140	API GL-4
GEAR 250	API GL-4



GM DEXRON
BMW - VOI
FORD MER
02F,03D,04
MAN 339 T



AGRICOLTURA 農業機械用潤滑油

DISPONIBILE NEI FORMATI: **1L - 5L - 20L - 25L - 60L - 208L - 1000L**
提供以下規格：

AxxonOil offre una vasta gamma di oli per macchinari agricoli e movimento terra in linea con le richieste dei principali costruttori mondiali (Caterpillar, New Holland, Case, Massey Ferguson, John Deere, Allison, Ford).

AxxonOil 提供完整的農業機械與土方設備專用潤滑油系列，符合各大原廠（如 Caterpillar、New Holland、Case、Massey Ferguson、John Deere、Allison、Ford）之技術要求。

Con un unico prodotto è possibile lubrificare motore, trasmissioni, freni e frizioni.

部分多功能油品可一瓶多用，同時潤滑引擎、變速箱、煞車與離合器系統，提升使用效率並簡化保養管理。

Multitractor STOU 10W-30	API SF/CG-4 - ACEA E3 - API GL4 - ZF TE-ML 06A,B/07B - FORD M2C 159 B/C-134D JD J27/J20C - MF M1135, M1143, M1145, M1144, M1139
Multitractor STOU 15W-40	API SF/CG-4 - ACEA E3 - API GL4 - ZF TE-ML 06A,B/07B - FORD M2C 159 B/C-134D JD J27/J20C - MF M1135, M1143, M1145, M1144, M1139
Multitractor STOU 20W-30	API SF/CG-4 - ACEA E3 - API GL4 - ZF TE-ML 06A,B/07B - FORD M2C 159 B/C-134D JD J27/J20C - MF M1135, M1143, M1145, M1144, M1139
THT 10W30 - UTTO	API GL4 - ZF TE-ML 03E/05E - FORD M2C 134D - JD J20C MF M1135, M1143, M1145 VOLVO WB101 - CASE NH MAT 3525, 3526
THT 80W - UTTO	API GL4 - ZF TE-ML 03E/05E - FORD M2C 134D - JD J20C MF M1135, M1143, M1145 VOLVO WB101 - CASE NH MAT 3525, 3526
THT 85W - UTTO	API GL4 - ZF TE-ML 03E/05E - FORD M2C 134D - JD J20C MF M1135, M1143, M1145 VOLVO WB101 - CASE NH MAT 3525, 3526
SAE 10W	API GL4 - CAT T02 - ALLISON C4
SAE 30	API SF/CD
PRO MS	PROTETTIVO MOTOSEGA BIODEGRADABILE BIODEGRADABLE PROTECTIVE FLUID FOR CHAINSAW



NAUTICA 船舶用潤滑油

DISPONIBILE NEI FORMATI: **1L - 20L - 25L - 60L - 208L - 1000L**
提供以下規格：

La linea nautica di lubrificanti Xtreme propone outboard 2T e 4T, inboard per imbarcazioni da diporto e pescherecci, nonché oli per sistemi, cilindri e motori nautici incluso il bunkeraggio.

Xtreme 船用潤滑油系列涵蓋 2T 與 4T 舷外機與舷內機專用油，適用於休閒船艇與漁船，同時也提供系統油、汽缸油與柱塞式主機用油，適用於各類商船與補給船（bunkering）之重型船舶引擎。

OUTBOARD 4T 10W-30	API SM - NMMA FC-W/FC-W - Catalyst compatible
OUTBOARD 4T 10W-40	API SM - NMMA FC-W/FC-W - Catalyst compatible
OUTBOARD 4T 25W-40	API SM - NMMA FC-W/FC-W - Catalyst compatible
OUTBOARD 2T	NMMA TC-W III
INBOARD 4T 10W-40	API CG-4/CH-4/CI-4/SL - ACEA E4/E7 - ACEA A3/B4 - MB 228.5/228.3 VOLVO VDS-2/VDS-3 - RENAULT RXD LEVEL - DEUTZ DQC III-18 - MAN M 3275 MTU TYPE 3
INBOARD 4T 15W-40	API CI-4/SL - ACEA E7 - MB 228.3 - VOLVO VDS-3 - MAN M3275 - MTU TYPE 2 MACK E0-N/E0-M Plus - RENAULT TRUCKS RLD/RLD-2 - CUMMINS CES 20076/77/78 CATERPILLAR ECF-2/ECF-1-a - DEUTZ DQC III-18 - DETROIT DIESEL DDC 93K215



INDUSTRIALI & IDRAULICI 工業與液壓潤滑油

DISPONIBILE NEI FORMATI: **1L - 4L - 5L - 20L - 25L**
提供以下規格: **60L - 208L - 1000L**

Gli oli idraulici Xtreme, **con gradazioni di viscosità da ISO 15 al 100**, sono ottenuti da basi paraffiniche di elevata qualità e additate con funzione antiruggine, antiossidante ed antiusura. Completano la gamma gli oli idraulici HVI ad altissimo indice di viscosità per impianti che operano nelle condizioni più severe e gli oli ZN-FREE (zinc free) con elevatissimo potere anticorrosione.

La linea di oli industriali Xtreme include un'ampia gamma di prodotti per l'industria convenzionale e grande industria: oli per ingranaggi, turbine, guide e slitte, cuscinetti, compressori, oli diatermici, oli da taglio e per macchine pneumatiche.
Disponibili in diverse viscosità da ISO 32 a 680.

I purissimi oli bianchi farmaceutici, con gradazioni **da ISO 15 a 68**, sono destinati all'impiego nella farmaceutica, cosmesi ed alimentare.

Gli oli bianchi tecnici vengono invece utilizzati per il processo produttivo, la lubrificazione industriale ed il settore tessile.

Xtreme 液壓油為高品質的液壓系統專用機能性潤滑油，採用優質石蠟基基礎油與添加劑調製，具備優異的防鏽、防氧化與抗磨損性能。產品系列包含高黏度指數 (HVI) 液壓油，適用於操作條件嚴苛的系統，以及無鋅配方 (ZN-FREE) 液壓油，具備卓越的抗腐蝕能力。
全系列提供 ISO VG 15 至 100 多種黏度等級。

Xtreme 工業用油系列涵蓋多種應用，包括齒輪油、渦輪機油、導軌與滑道油、軸承油、壓縮機油、導熱油、切削油與氣動工具專用油。
提供 ISO VG 32 至 680 多種黏度選擇。

Xtreme 高純度藥用白油，黏度等級從 **15 至 68**，適用於製藥與化妝品產業，亦符合食品接觸使用標準。
工業白油則廣泛應用於生產流程、工業潤滑及紡織產業之中。

HYDRO	OLI IDRAULICI 液壓油	DIN 51524 PART II - Denison HF-0/HF-1/HF-2
HYDRO ZN-FREE	SENZA ZINCO 無鋅配方	ISO 11158-HM - DIN 51524 PART II Denison HF-0/HF-1/HF-2 Cincinnati Milacron P68 (ISO 32), P70 (ISO 46), P69 (ISO 68)
HYDRO HVI	ALTO INDICE DI VISCOSITÀ 高黏度指數配方	ISO 11158-HV - DIN 51524 PART III HVLP Denison HF-0/HF-1/HF-2 Cincinnati Milacron P68 (ISO 32), P70 (ISO 46), P69 (ISO 68) Vickers I-286-S - M-2950-S Afnor NFE 48-603/48-690/48-691
INGRA EP	OLI INGRANAGGI ESTREME PRESSIONI 極壓齒輪油	DIN 51517 CLP - US Steel 224 - Agma 9005,94 ASLE EP
TURBINOIL	TURBINE 渦輪機專用油	DIN 51515 Part 1 - British Standard BS 489 CEI 10-8
UTENSIL	GUIDE E SLITTE 導軌與滑道潤滑油	ISO - L - HG 32 (ISO 32), HG 68 (ISO 68), G 220 (ISO 220) - DIN 51502 CGLP
ROTOcomprix	COMPRESSORI ROTATIVI 迴轉式壓縮機油	DIN 51506-VDL - ISO 6743/3-DGA
ALTERNcomprix	COMPRESSORI ALTERNATIVI 往復式壓縮機油	DIN 51506-VDL - ISO 6743/3-DAG
BEARING	CUSCINETTI 軸承潤滑油	ISO - L - HL - DIN 51524 Part 1
THERMIC	OLI DIATERMICI 導熱油	ISO 6743-12: L-QB
THERMICsynt	OLI DIATERMICI 導熱油	ISO 6743-12: L-QB/QC
PNEUS	MACCHINE PNEUMATICHE 氣動機具專用油	PNEUMATIC EQUIPMENT OIL
PharmaWHITE	OLI BIANCHI FARMACEUTICI 藥用白油	USP 31 - US FDA 21.172.878/178.3620(a) NF 26 - BP 2008 - DAB - FUI XII Ed.
TechnoWHITE Fibre	OLI BIANCHI TECNICI 工業用白油	



OLIO BIANCO
TECHNICAL
ISO VG 15



GRASSI 潤滑油脂

DISPONIBILE NEI FORMATI: **400g - 600g - 850g - 4.5kg - 18kg - 180kg**
提供以下規格：

La gamma di grassi Xtreme include prodotti sia per rispondere alle esigenze dell'autotrazione pesante e movimento terra che grassi per applicazioni industriali e navali. Dai più semplici grassi ai saponi complessi, fino ai sofisticati grassi al teflon ed alla bentonite.

Xtreme 潤滑脂系列涵蓋重型設備、土方機械、工業與船舶等多元應用領域。
產品從複合皂基潤滑脂，到高性能的鐵氟龍強化脂與膨潤土潤滑脂，皆具備卓越的潤滑與保護效果，滿足各類嚴苛作業需求。

LITEX	DIN 51825:K00K-30 - DIN 51825:K0K-30 - DIN 51825:K1K-30 - DIN 51825:K2K-30 DIN 51825:K3K-30
LITEX EP	DIN 51825: KP00K-30 - DIN 51825: KP0K-30 - DIN 51825: KP1K-30 - DIN 51825: KP2K-30 DIN 51825: KP3K-30
UNIVERSAL STAUFFER	DIN 51825: K2E-20
OMOKINETIC	DIN 51825: KPF2K-30
COMPLEX	DIN 51825: KP2P-30
MARINE	DIN 51825: KP2R-20, ISO6743-9 L-XBFBH2

Disponibili nelle gradazioni dalla NLGI 00 alla NLGI 3.

Available in grades from NLGI 00 to NLGI 3.



ANTIGELO 防凍液

DISPONIBILE NEI FORMATI: **900mL - 1L - 4kg - 20kg - 60kg - 200kg**
提供以下規格：

Gli Antigelo Xtreme per tutte le stagioni sono caratterizzati da una moderna inibizione con proprietà anticorrosive ed antischiuma. Sono ideali per auto, trazione pesante, veicoli agricoli, imbarcazioni e motori stazionari.
Disponibili nelle colorazioni viola, rosso, blu, verde, giallo e arancione.

Xtreme 全季型防凍液採用現代化抑制技術，具備優異的防腐蝕與抗泡性能。適用於乘用車、重型車輛、農用機械、船舶及固定式引擎等各類設備，提供引擎冷卻系統全方位保護。
可供選擇的顏色包括：紫色、紅色、藍色、綠色、黃色與橘色。

VIOLETFREEZE		PURO 高純度	VW TL 774 J (G13) - AUDI - SKODA - SEAT - PORSCHE COOLANT 000 043 301 47
REDFREEZE G12 ++		PURO 高純度	VW TL 774 G (G12++) - ASTM D 3306/D 4985 - SAE J 1034 - MAN 324 Si-OAT CUMMINS CES 14603
REDFREEZE		PURO 高純度	VW TL 774 D/F (G12/G12+) - AUDI - MERCEDES - SEAT - RENAULT 41-01-001/Q
PURANTIFREEZE		PURO 高純度	CUNA NC 956-16 - ASTM D 3306 - VW TL 744 C (G11) - IVECO 18-1830 - FIAT 9.55523
VIOLETFREEZE -40		PRONTO ALL'USO 免稀釋	VW TL 774 J (G13) - AUDI - SKODA - SEAT - PORSCHE COOLANT 000 043 301 47
REDFREEZE -40 G12 ++		PRONTO ALL'USO 免稀釋	VW TL 774 G (G12++) - ASTM D 3306/D 4985 - SAE J 1034 - MAN 324 Si-OAT CUMMINS CES 14603
REDFREEZE -40		PRONTO ALL'USO 免稀釋	VW TL 774 D/F (G12/G12+) - AUDI - MERCEDES - SEAT - RENAULT 41-01-001/Q
ANTIFREEZE -40		PRONTO ALL'USO 免稀釋	CUNA NC 956-16 - VW TL 744 C (G11)
REDFREEZE -20		PRONTO ALL'USO 免稀釋	VW TL 774 D/F (G12/G12+) - AUDI - MERCEDES - SEAT - RENAULT 41-01-001/Q
ANTIFREEZE -20		PRONTO ALL'USO 免稀釋	CUNA NC 956-16 - VW TL 744 C (G11)
ANTIFREEZE -10		PRONTO ALL'USO 免稀釋	CUNA NC 956-16 - VW TL 744 C (G11)

Production
info@axxonoil.com
tel. +39 0824 947522
Contrada Selva di Sotto
S.Salvatore Telesino (BN) - Italy

AxxonOil®
Fluid power in motion.

Office
administration@axxonoil.com
tel. +39 06 3224654
Via Girolamo da Carpi, 6
00196 Rome (Italy)



Xtreme®

A COMPLETE SERIES OF LUBRICATING OILS