

產品描述 XTREME ATF 8 Speed 自動變速箱油這款產品採用 100% 合成基礎油，並添加精心調配的添加劑，專為現代 8 速和 9 速自動變速箱設計，具備各項優異性能。

XTREME ATF 8 Speed 的特色包括：

- 在低溫環境下仍能保持優異表現
- 優良的熱穩定性與抗氧化能力
- 出色的摩擦特性，確保低溫時依然換檔順暢，有效降低變速箱震動
- 極佳的抗污泥與積碳形成能力
- 延長油品使用壽命

應用領域 XTREME ATF 8 Speed 適用範圍建議使用於北美、歐洲及亞洲地區的現代 8 速與 9 速自排車型，亦適用於高性能車款所搭載的 ZF 品牌 6 速、8 速與 9 速自排變速箱。此外，也推薦使用於新一代車款搭載的 8 速 AISIN TR80 變速箱，例如 Porsche、VW (福斯) 與 AUDI (奧迪) 等品牌。

請注意：本產品不適用於雙離合器變速箱 (DCT/DSG) 或無段變速箱 (CVT)。

認證規範 AISIN OC8 TR-80
AUDI/VW G 055 540
BMW 8322
CHRYSLER/DODGE/JEEP 68157995AA/AB
FIAT 9.5550-AV5
JAGUAR 02JDE26444
LAND ROVER LR023288
VW G060 162 (ZF Lifeguard Fluid 8)
ZF No. S671090312
ZF TE ML 11A/B

性狀表

Xtreme ATF 8 speed	測試方法	結果
顏色	Visual	綠色
密度在 15°C, kg/m ³	ASTM D 1298	≥ 835,0
運動黏度在 40°C, cSt	ASTM D 445	≥ 24,0
運動黏度在 100°C, cSt	ASTM D 445	≥ 5,5
黏度指數	ASTM D 2270	≥ 160
布氏黏度在 -40°C, cP	ASTM D 97	≤ -34
閃火點, °C	ASTM D 92	≥ 200

MSDS of all products are available on request