

產品描述

Xtreme PREMIUM 0W-16 是一款100% 全合成機油，採用精選基礎油（包含 PAO）與先進添加劑配方，專為現代汽油引擎設計，適用於包含渦輪增壓、直噴引擎以及油電混合車等車款。

Xtreme PREMIUM 0W-16 提供以下優異特性：

- 有效預防**低速早燃 (LSPI) **的發生，保護引擎運作安全
- 出色的抗氧化能力，可降低積碳與油泥產生
- 優良的清潔與分散性能，讓引擎保持清潔、避免油泥堆積
- 提供更高等級的耐磨保護，延長引擎壽命
- 優異的低溫啟動性能，冷天也能輕鬆發動
- 與多種密封材質高度相容，不易滲漏

此外，Xtreme PREMIUM 0W-16 採用專屬添加劑配方，可確保引擎在市區短途與高速長途使用下都能維持優異表現，並保證：

- 節省燃油消耗，不論是部分或全負載運轉
- 發揮最大動力輸出與引擎反應速度
- 極佳的抗磨損能力與高黏度指數，延長引擎壽命
- 快速的低溫啟動潤滑，減少冷啟動磨損
- 即使在高溫下，也能形成持久穩定的潤滑油膜

應用領域

Xtreme PREMIUM 0W-16 適用於各類現代汽油引擎車款，包含高性能渦輪增壓引擎、多汽門噴射引擎的乘用車與油電混合車。無論任何行駛條件下，只要車廠建議使用SAE 0W-16 低黏度機油，皆可安心使用本產品。

符合認證和規範

API SP
ILSAC GF-6B

性狀表

Xtreme PREMIUM 0W-16	測試方法	結果
SAE 等級		0W-16
密度, kg/m ³	ASTM D 1298	839
運動黏度, cSt a 100°C	ASTM D 445	7,7
黏度指數	ASTM D 2270	170
流動點, °C	ASTM D 97	- 39
閃火點, °C	ASTM D 92	≥ 210
TBN, mg KOH/g	ASTM D 2896	7,4