

## 產品描述

Xtreme PREMIUM 5W-40 該產品由 PAO/酯和高科技添加劑混合配製而成的全合成潤滑油，採用精心挑選的原材料製成，可提高潤滑性，確保優異的抗磨性能，並提高冷啟動性能，為現代汽油-柴油和競賽引擎提供最大程度的保護。

Xtreme PREMIUM 5W-40 確保出色的性能，例如：

- 延長零件壽命，
- 延長換油週期，
- 節省更多燃料消耗，
- 更好地防止油泥形成，
- 優異的高溫和低溫性能，
- 高度保護環境。

## 應用領域

Xtreme PREMIUM 5W-30 推薦用於所有帶有防污染控制系統的汽車和輕型貨車的新引擎技術，其中 OEM 要求使用 SAE 5W-30 級潤滑油。

## 認證規範

ACEAC3-16  
API SN/CF  
MB 229.31/229.51  
VW 502.00/505.00/505.01  
BMW LL-04

## 性狀表

| Xtreme PREMIUM 5W-40        | 檢測方式        | 結果數據  |
|-----------------------------|-------------|-------|
| SAE 黏度等級                    | -           | 5W-40 |
| 比重 @15°C, kg/m <sup>3</sup> | ASTM D 1298 | 853,5 |
| 動力黏度 @100°C, cSt            | ASTM D 445  | 13,8  |
| 黏度指數                        | ASTM D 2270 | 175   |
| 流動點, °C                     | ASTM D 97   | -39   |
| 閃火點, °C                     | ASTM D 92   | 225   |
| 總鹼價, mg KOH/g               | ASTM D 2896 | 7,6   |