高性能全合成機油 5W40

說明：

此款全合成機油低溫流動性佳，可使車輛在低溫下仍能順暢啟動，快速達到潤滑效果。另外，本油品也擁有抗磨損、消泡及抗氧化等效能，均可提昇油品壽命，並且其高效能的清淨分散功能，可保護引擎減緩積碳生成。

產品介紹：

- 採用 100%全合成基礎油調製而成,具高抗氧化及熱穩定性。
- 針對現代化新式引擎的規範標準而研發。
- 可有效提升燃油效率，傑出的引擎潔淨效能充分降低沉澱物形成。

符合規範：

ACEC A3/B4
API SP
VW 502.00/505.00
MB-229.5
BMW longlife-01

代表性檢驗結果如下：

Test Items 測試項目	測驗方式	5W40
Density @15℃, Kg/L 比重	ASTM D-4052	0.847
Viscosity @ 40℃, cSt 黏度	ASTM D-445	93.13
Viscosity @ 100℃, cSt 黏度	ASTM D-445	14.97
Viscosity Index 黏度指數	ASTM D-2270	169
Pour Point, ℃ 流動點	ASTM D-5950	-42
Flash Point, ℃ 閃火點	ASTM D-92	238
TBN mg KOH/g 總鹼價	ASTM D-2896	7.45

鉑 航 企 業 有 限 公 司
桃園市大園區大觀路 274 巷 7 號 TEL: (03)386-0531 FAX: (03)386-0532
No.7, Ln. 274, Daguan Rd., Dayuan Dist., Taoyuan City 337, Taiwan
Platinum Aviation Enterprises,Ltd