

產品描述

Xtreme LONG TRUCK 15W-40是最新一代 SHPDO (超高性能柴油) 潤滑油，混合了精心挑選的基礎油和添加劑，其配方可確保在現代自然進氣和渦輪增壓柴油中具有出色的性能卡車引擎甚至可以在惡劣的條件下工作。它與所有防污染設備完全兼容，並超過了主要的 OEM 性能要求。

應用領域

Xtreme LONG TRUCK 15W-40 推薦用於所有新的車輛引擎和商用車輛，這些車輛由潤滑油製造商按照下列技術規格進行規定。

認證規範

ACEA E7-2016,
API CF/CI-4/SL
MB-Approval 228.3
VOLVO VDS-3
MAN M3275
MTU TYPE 2
MACK EO-N / EO-M Plus
RENAULT TRUCKS RLD/RLD-2
UMMINS CES 20076/77/78
ECF-2/ ECF-1-a
DEUTZ DQC III-10
GLOBAL DHD-1
DETROIT DIESEL DDC 93K215

性狀表

Xtreme Long Truck 15W-40	檢測方式	結果數據
SAE 黏度等級	-	15W-40
比重 @15°C, kg/m ³	ASTM D 1298	875,
動力年度 @100°C, cSt	ASTM D 445	14,0
黏度指數	ASTM D 2270	145
流動點,°C	ASTM D 97	≤-27
閃火點,°C	ASTM D 92	≥220
總鹼價,mg KOH/g	ASTM D 2896	10