

CJ-4 15W40 Euro V Truck Engine Oil



說明

擁有比以往 API 級數更優異之效能，尤其在現今車輛使用微粒過濾器與其他先進排氣後處理設備，本油品更能維持排放控制系統的耐久性，可減少過濾器阻塞、引擎磨損、活塞積碳，並提升抗氧化、抗泡沫性能，是一極優異之車用機油。

成分符合規範

API SM/CJ-4

ACEA E9/E11

DTFR 15C100(MB 228.31)

MAN 3575

MTU TYPE 2.1

VOLVO VDS-4

RENAULT TRUCKS RLD-3

CATERPILLAR ECF-3/ECF-2/ECF-1a

MACK EO-O PREMIUM PLUS

代表性檢驗規範表

Test Items 測試項目	Test Method 測試方法	Result 結果
Density@20°C,Kg/L 密度	ASTM D4052	0.8710
Viscosity@ 40°C,cSt 黏度	ASTM D445	117.84
Viscosity@ 100°C,cSt 黏度	ASTM D445	15.33
Viscosity Index 黏度指數	ASTM D2270	136
TBN mg KOH/g 總鹼價	ASTM D2896	9.56
Pour Point, °C流動點	ASTM D6749	-33
Flash Point, °C閃火點	ASTM D92	240

※ 上述資料為檢驗結果的平均值，可能受生產中有限誤差的影響，本公司保留修改資料的權利。