

## 產品描述

Xtreme 4001 5W-50是由優質添加劑與全合成基礎油混合，具有絕佳效能，可在許多駕駛情況下提供出色的性能。

Xtreme 4001 5W-50具有以下主要優點：

- 出色的低溫流動性，可在啟動時提供快速的油流。
- 高抗氧化性，可減少沉積物的形成並延長引擎的使用壽命。
- 良好的去污/分散性能，使引擎更清潔。
- 增強了引擎的抗磨損保護。
- 通過使用摩擦調節劑減少內部摩擦，最大程度地提高動力輸出。

## 應用領域

Xtreme 4001 5W-50適用於從輕到重的多種類型的車輛和運行條件。  
用於乘用車和輕型貨車的典型汽油引擎和自然進氣或渦輪增壓的間接噴射柴油引擎。

## 符合規範

API SM/CF  
ACEA A3/B3/B4  
MB 229.1/229.3  
BMW LL 01  
VW 505.00  
PORSCHE

## 性狀表

<b>Xtreme 4001 5W - 50</b>	測試方法	結果
SAE 係數		5W-50
密度在15°C, Kg/m <sup>3</sup>	ASTM D 1298	850
運動黏度100°C, cSt	ASTM D 445	17,8
黏度指數	ASTM D 2270	≥ 160
流動點, °C	ASTM D 97	-33
閃火點, °C	ASTM D 92	210