

10W-40 HD LA PLUS

聚合全合成六期引擎油

適用於重型車款應用的聚合全合成配方，適用於具有廢氣後處理系統的引擎。由於其通用的配方規格，它適用於各種商用車輛。

特別建議用於大型卡車引擎，以滿足EURO VI、TIER IV interim、TIER IV Final、TIER V、Stage IIIB、Stage IV和Stage V標準。

應用領域

由於其通用的配方規格，它適用於各種商用車輛。

特別建議用於大型卡車引擎，以滿足 EURO VI、TIER IV interim、TIER IV Final、TIER V、Stage IIIB、Stage IV 和 Stage V 標準。

特性

後處理保護：完善的後處理系統保護。

全面的引擎保護：出色的引擎清潔度和耐用性。

燃油經濟性：降低燃油經濟性和二氧化碳排放量。

規格等級

ACEA E6/E7/E9

API CJ-4/CK-4

CATERPILLAR ECF-2

CATERPILLAR ECF-3

CUMMINS CES 20081

CUMMINS CES 20086

DETROIT DIESEL 93K218

DETROIT DIESEL DFS 93K222

DEUTZ DQC IV-18 LA,

DEUTZ DQC IV-10 LA

JASO DH-2

IVECO 18-1804 Classe TLS E9

JD JDQ-78X

LIEBHERR LH-00-ENG5C LA

MACK EO-S 4.5

MACK EO-O PREMIUM PLUS

MAN M3477/M3271-1/M3575

MB 228.31/228.51/228.52

MTU OIL CATEGORY 2.1/3.1

RENAULT RLD-3/RLD-4

SCANIA LA

VOLVO VDS-4

VOLVO VDS-4.5

性狀數據

測試項目	測試方法	單位	結果
密度在 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.850
運動黏度在 40°C	ASTM D445	mm ² /s	73.0
運動黏度在 100°C	ASTM D445	mm ² /s	13.5
黏度指數	ASTM D2270	-	191
鹼價	ASTM D2896	mg KOH/g	7.8
流動點	ASTM D6892	°C	-42
硫酸鹽灰	ASTM D874	Mass %	0.79
閃火點	ASTM D92	°C	222

我們保留改變產品一般特性的權利，讓我們的客戶受益於最新的技術發展。