

ATF MB 7 FE

SYNTHETIC AUTOMATIC TRANSMISSION OIL

這是一種全合成潤滑油，基於精心挑選的高品質聚合基礎油，適用於 MB (NAG2FE +) 的最新 MB 7 速自動變速箱。它具有出色的摩擦耐久性，卓越的性能和燃油經濟性。

應用

該產品推薦用於運動型車輛 (NAG2FE +)，並且不能與之前的 5 速和 7 速變速箱向後兼容，後者需要 MB 236.10, 236.12, 236.14。

特點

抗磨損保護：顯著延長傳動壽命。

摩擦性能：換檔非常平穩，無振動。

延長機油壽命：出色的熱穩定性和氧化穩定性

規格等級

MB 236.15

性狀表

測試項目	測試方法	單位	結果
密度在 15°C	ASTMD4052	g/ml	0.842
運動黏度在 40°C	ASTMD445	mm ² /s	17,3
運動黏度在 100°C	ASTMD445	mm ² /s	4,4
黏度指數	ASTMD2270	-	172
流動點	ASTMD6892	°C	-54
低溫黏度在 -40°C	ASTMD2983	mPa.s	3500
閃火點	ASTMD92	°C	178
顏色	VISUAL	-	DARK BLUE

We reserve the right to alter general characteristics of our products to let our customers benefit of the latest technical evolutions.