

產品描述

Xtreme LONG TRUCK 15W-40 EVO 是一款高性能 SHPDO 柴油引擎潤滑油，採用精選配方調製而成，專為高馬力、低排放的柴油引擎設計，能夠為現代自然進氣與渦輪增壓引擎（符合 EURO 3 至 EURO 5 排放標準）提供卓越的保護，包括配備廢氣再循環系統（EGR）與廢氣微粒過濾器（DPF）的車型。

本產品符合車廠長效換油週期的需求，並具備以下優異特性：

- 出色的煙灰與黏度控制能力
- 優異的熱穩定性與抗氧化性能
- 優良的機油消耗控制能力
- 優異的低溫流動性與泵送性能
- 高抗腐蝕與抗磨損能力
- 卓越的抗高溫沉積物生成能力

應用領域

Xtreme LONG TRUCK 15W-40 EVO 適用於各類重負荷柴油引擎，特別推薦用於高強度工況及多拖車運輸等嚴苛環境下的應用。

符合認證和規範

API SM/CJ-4
ACEA E9/E11
DTFR 15C100(MB 228.31)
MAN 3575
MTU TYPE 2.1
VOLVO VDS-4
RENAULT TRUCKS RLD-3
CATERPILLAR ECF-3/ECF-2/ECF-1a
MACK EO-O PREMIUM PLUS

性狀表

Xtreme Long Truck 15W-40 EVO	測試方法	結果
SAE 等級	-	15W-40
密度在15°C, kg/m ³	ASTM D 1298	≥860,0
運動黏度在100°C, cSt	ASTM D 445	12,5-16,3
黏度指數	ASTM D 2270	≥130
流動點,°C	ASTM D 97	≤-27
閃火點,°C	ASTM D 92	≥220
TBN,mg KOH/g	ASTM D 2896	≥9
硫酸灰分, %w/w	ASTM D 874	≤1,0