

產品描述

Xtreme TRUCK SYNT 10W-30 PLUS 是一種合成優質潤滑油，專為柴油引擎設計，有助於在最艱難的道路和越野條件下延長引擎壽命應用，同時在現代高輸出、低排放引擎中提供出色的性能，包括那些帶有廢氣再循環 (EGR) 和帶有柴油微粒過濾器 (DPF) 和柴油氧化催化劑 (DOC) 的後處理系統的引擎。

Xtreme TRUCK SYNT 10W-30 PLUS 具有以下主要優點，

- 出色的耐腐蝕性和耐磨性，可最大限度地延長引擎壽命
- 出色的熱穩定性和氧化穩定性，可提高燃油經濟性並延長換油週期
- 出色的鹼性耐酸性 (TBN)
- 良好的剪切強度和黏度穩定性
- 出色的低溫流動性
- 與後處理系統 (DPF 和 DOC) 的密封件高度兼容
- 提高燃油效率
- 高節能

應用領域

Xtreme TRUCK SYNT 10W-30 PLUS 可用於最新一代的低排放和高性能柴油引擎，帶有顆粒過濾器 (DPF) 和後處理系統、催化還原系統 (SCR)，包括帶有廢氣再循環系統 (EGR) 的渦輪增壓引擎。適用於公路重型卡車運輸和非公路運輸，包括建築、採礦、採石和農業。此外，需要滿足 ACEA E7 / E9 和 API CK-4 要求的 10W-30 潤滑油規格。

認證規範

API SN/CK-4
ACEA E7/E9-16
MB228.31
MANM3775
VOLVOVDS4.5
RENAULT RLD-3
MACK EOS-4.5
MTU TYPE 2.1
CATERPILLAR ECF-3
DEUTZ DQC III-10LA
DETROIT DIESEL DFS 93K222
CUMMINS CES 20086

性狀表

Xtreme TRUCK SYNT 10W-30 PLUS	檢測結果	結果數據
SAE 黏度等級	-	10W-30
比重 @15, kg/m ³	ASTM D 1298	852
動力黏度 @100°C, cSt	ASTM D 445	11,5
黏度指數	ASTM D 2270	≥130
流動點, °C	ASTM D 97	-33
閃火點, °C	ASTM D 92	220
總鹼價, mg KOH/g	ASTM D 2896	≥ 9
硫酸灰分, %w	ASTM D 874	≤1,0