

# 5W-40 PRO

## 聚合全合成引擎油

這是一種全合成潤滑油，精心挑選高品質聚合基礎油和優質的添加劑，專為滿足製造商的嚴格要求而設計。這在低溫下具有優異的流動性，在啟動時具有非常低的阻力，優異的黏度指數和非常高的熱穩定性。

### 應用領域

此油用於高性能的汽油引擎和採用渦輪增壓和直接燃油噴射的乘用車柴油引擎。  
根據汽車製造商的具體要求，高品質可以依情況延長換油週期。

### 特性

全面的引擎保護：保持引擎清潔的性能。  
燃油經濟性：卓越的燃油經濟性和減少二氧化碳排放。  
易啟動：低溫下流動性優異。

### 規格等級

ACEA A3/B4	MB 226.5	PSA B71 2296	FIAT 9.55535-H2
API SN/CF	MB 229.3	PORSCHE A40	FIAT 9.55535-M2
BMW LONGLIFE-01	RENAULT RN 0700	VW-APPROVAL 505 00	FIAT 9.55535-Z2
OPEL GM-LL-B-025	RENAULT RN 0710	VW-APPROVAL 502 00	

### 性狀數據

測試項目	測試方法	單位	結果
密度在 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.856
運動黏度在 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	86
運動黏度在 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	14.4
黏度指數	ASTM D2270	-	175
鹼價	ASTM D2896	mg KOH/g	9.6
流動點	ASTM D6892	°C	-33
硫酸鹽灰	ASTM D874	Mass %	1.2
閃火點	ASTM D92	°C	220
低溫黏度在 -30°C	ASTM D5293	mPa.s	6100