

產品描述

XTREME DCT/DSG 是一款專為濕式雙離合器變速箱 (DCT/DSG) 所研發的合成型變速箱油，能實現更迅速、平順的換檔表現，同時降低油耗。

XTREME DCT /DSG 具備以下特性：

- 優異的抗氧化穩定性，延長油品壽命
- 出色的抗銅腐蝕能力，提高硬體耐用度
- 優異的扭力維持能力，確保換檔平順無異音、振動與衝擊 (NVH) 問題
- 良好的橡膠密封件相容性，有效預防漏油
- 即使在炎熱夏季或寒冷冬季，也能保持良好潤滑效果
- 高抗磨性能，延長變速箱壽命並提升燃油效率

應用領域

XTREME DCT/DSG 專為歐洲、亞洲及美洲市場上配備濕式雙離合器變速系統的車輛所研發。由於雙離合器變速箱的設計較為先進，不應使用傳統自排變速箱油或CVT無段變速箱油替代。本產品不可與其他自排或手排變速箱油混用。

符合認證和規範

BMW 83 222 148 578/83 222 148 579 /83 222 147 477/83 220 440 214
Chrysler 68044345 EA & GA/Power shift 6-speed (Getrag)
Ford/Nissan Powershift 6-speed (GFT)/ Ford WSS - M2C936A (part # 1490763/1490761)
DTRF 13C130(MB 236.21)
MB 236.24/25/MB 239.21
Mitsubishi TC-SST 6-speed (GFT)/MZ320065 DiaQueen SSTF-1
Peugeot/Citroen DCS 6-speed (GFT)/9734.S2
Renault EDC 6-speed (Getrag)/ EDC-7 speed /Talisman R7D
Volvo Powershift 6-speed (GFT) /VOLVO 1161838/1161839
VW (Audi, Seat, Skoda) 6-speed
VW/Audi TL 52529 (spec) / G 052 529 A2 or A6 (fluid)/DSG-7= S-tronic 7/
7-speed VW (Audi, Seat, Skoda)
VW /Audi G 052 536/055 536/055 529
VW/Audi TL 52182 (spec) / G 052 182 A2 or A6 (fluid)
PDK Transmission oil for ZF (DCT Transmission Oil for ZF)
ZF/Porsche Oil #999.917.080.00

性狀表

XTREME DCT/DSG	測試方法	結果
顏色	Visual	琥珀
密度在15°C, kg/m ³	ASTM D 1298	≥ 840
運動黏度在40°C, cSt	ASTM D 445	≥ 30,0
運動黏度在100°C, cSt	ASTM D 445	≥ 7,0
黏度指數	ASTM D 2270	≥ 165
流動點,°C	ASTM D 97	≤ - 42
閃火點,°C	ASTM D 92	≥ 210