

產品描述

Xtreme TRUCK SYNT 10W-40 LOW SAPS 是最新一代合成潤滑油，採用精心挑選的原材料製成，並採用低灰分添加劑（UHPDO：超高性能柴油）配製而成，適用於低排放的高性能柴油引擎，提高效率 and 延長廢氣排放系統的使用壽命，例如柴油微粒過濾器（例如 DPF - 柴油微粒過濾器）。該產品超過了主要商用車製造商所要求的性能標準。

Xtreme TRUCK SYNT 10W-40 LOW SAPS 保證：

- 延長換油週期和提高燃油效率，
- 最大程度地防止磨損和摩擦，
- 提高引擎清潔度，
- 優異的低溫流動性，
- 在高溫下保持黏度，
- 氧化穩定性，
- 耐剪切性和黏度穩定性，
- 節能

應用領域

Xtreme TRUCK SYNT 10W-40 LOW SAPS 全合成潤滑油是滿足車隊的理想選擇，符合 ACEA E6、E7 和 E9 等規範。該產品被推薦用於所有新的引擎技術和最先進的低污染排放水平的歐洲客貨車。

認證規範

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| ACEA E6/ E7/ E9-12 | MACK EO-N – EO-M Plus |
| API CI-4 | RENAULT VI RLD-2 - TRUCKS RXD, RGD |
| MB 228.51 | VOLVO VDS-3 - CNG |
| MAN M3477 Approval | CUMMINS CES 20076/77 |
| MAN M3271-1 | CATERPILLAR ECF-1-a |
| MTU Type 3.1 | SCANIA Low Ash |
| Deutz DQC IV- 10LA | |

性狀表

| Xtreme TRUCK SYNT 10W-40 LOW SAPS | 檢測方式 | 結果數據 |
|-----------------------------------|-------------|--------|
| SAE 黏度等級 | - | 10W-40 |
| 比重 @15°C, kg/m ³ | ASTM D 1298 | 865,0 |
| 動力黏度 @100°C, cSt | ASTM D 445 | 14,0 |
| 黏度指數 | ASTM D 2270 | 160 |
| 流動點, °C | ASTM D 97 | -33 |
| 閃火點, °C | ASTM D 92 | ≥ 210 |
| 總鹼價, mg KOH/g | ASTM D2896 | ≥ 9 |