

# 5W-30 LONGLIFE III DPF

## SYNTHETIC MULTIGRADE ENGINE OIL

這是一種全合成潤滑油，精心挑選的高品質聚合基礎油。它專門配製用於滿足當今最苛刻的大眾規格 - 大眾 504.00 和 507.00 - 以及 VAG 集團的長效型 III 要求。它是符合 Euro 4 和 Euro 5 標準的 Mid SAPS 油，可為柴油顆粒過濾器提供保護。

### 應用

向後兼容：504.00 和 507.00 取代之前的所有大眾規格

(502.00, 503.00, 503.01, 505.00, 506.00 和 506.01)。VAG 集團 (大眾, 奧迪, 西亞, 斯柯達) 的所有車輛都有延長的換油週期 (30.000 公里或從 2007 年起, 2 年)。注意：對於 V10 TDI 和 5 缸 2.5 TDI 引擎, 在 2007 年之前, 必須使用 506.01 規格, 不建議使用此油。帶泵注入器單元的第一代引擎應使用 505.01 規範。滿足 ACEA C2 \* 的所有引擎保護要求。

### 特點

經過使用保護：廢氣後系統裝置保護。

全面引擎保護：出色的引擎清潔度和耐用性。

燃油經濟性：降低油耗和二氧化碳排放。

### 規格等級

ACEAC2*	MB 229.51
ACEA C3-12	PORSCHE C30
API SN	VW 504 00
BMW LONGLIFE-04	VW 507 00

### 性狀表

測試項目	測試方法	單位	結果
密度在 15°C	ASTMD4052	g/ml	0.853
運動黏度在 40°C	ASTMD445	mm <sup>2</sup> /s	70
運動黏度在 100°C	ASTMD445	mm <sup>2</sup> /s	11.6
黏度指數	ASTMD2270	-	161
鹼價	ASTMD2896	mg KOH/g	6.3
流動點	ASTMD6892	°C	-39
低溫黏度在 -35°C	ASTMD5293	mPa.s	5600
硫酸鹽灰	ASTMD874	Mass %	0.7
閃火點	ASTMD92	°C	230