

## 說明：

此款機油使用氫化基礎油，另添加高效之各種添加劑，具抗氧化、抗磨損、清淨、分散、防銹之效果，對引擎及離合器可發揮良好之潤滑及保養效果。

## 產品介紹：

- 高轉速下有優異的熱穩定性。
- 抗氧化性和高溫清淨分散性。
- 精煉氫化機油，可防止引擎內部積碳與油泥生成。

符合規範： API SM

JASO MA

代表性檢驗結果如下：

| Test Items 測試項目           | 測驗方式        | 15W40  | 15W50  |
|---------------------------|-------------|--------|--------|
| Density @15°C, Kg/L 比重    | ASTM D-4052 | 0.8693 | 0.8690 |
| Viscosity @ 40°C, cSt 黏度  | ASTM D-445  | 106.7  | 129.4  |
| Viscosity @ 100°C, cSt 黏度 | ASTM D-445  | 14.50  | 17.16  |
| Viscosity Index 黏度指數      | ASTM D-2270 | 139    | 145    |
| Pour Point, °C 流動點        | ASTM D-97   | -30    | -28    |
| Flash Point, °C 閃火點       | ASTM D-92   | 230    | 236    |
| TBN mg KOH/g 總鹼價          | ASTM D-2896 | 10     | 10     |