

5W-40 PRO S

聚酯全合成引擎油

5W-40 Pro S是一種高性能，運轉平穩的機油，專為乘用車的汽油引擎而設計，特別適合於新型，高性能噴射和渦輪引擎。它基於來自化學合成技術的高質量基礎油，以及精選的添加劑組合導致產品質量達到並超過車廠的所有要求。

應用

該油用於汽車的汽油引擎，其需要具有渦輪和直接燃料噴射的乘用車的最高性能。根據製造商的具體要求，高質量允許延長換油週期。

特點

優化的高溫粘度和出色的平穩運行性能，減少了油泥積碳。
高度的抗磨損和腐蝕保護以及非常好的分散性，可確保出色的引擎清潔度並確保其較長的使用壽命。

即使在較長的換油週期內，也具有出色的溫度-黏度特性和可靠的潤滑性，可全年使用。

規格等級

ACEA A3/B4-12	MB 226.5	RENAULT RN 0700
API SN/CF	MB 229.5	RENAULT RN 0710
BMW LONGLIFE-01	PORSCHE A40	VW 505 00
GM-LL-B-025	PSA B71 2296	VW 502 00

性狀表

測試項目	測試方法	單位	結果
密度在 15°C	ASTMD4052	g/ml	0.856
運動黏度在 40°C	ASTMD445	mm ² /s	86
運動黏度在 100°C	ASTMD445	mm ² /s	14.3
黏度指數	ASTMD2270	-	176
鹼價	ASTMD2896	mg KOH/g	10.4
流動點	ASTMD6892	°C	-39
低溫黏度在 -30°C	ASTMD5293	mPa.s	6010
硫酸鹽灰	ASTMD874	Mass %	1,2
閃火點	ASTMD92	°C	228
高溫高剪切黏度	ASTMD5481	cP	3.548