

產品描述

Xtreme PURANTIFREEZE 是一種基於純單乙二醇 (C₂H₆O₂) 的產品，含有不含亞硝酸鹽、胺和磷 (無 NAP) 的防腐蝕添加劑，非常適合為所有冷卻迴路製備液體冷卻劑。

Xtreme PURANTIFREEZE 具有以下特性：

- 出色的腐蝕和結垢保護，
- 長效防凍和防過熱保護，
- 沉積物分散良好，確保冷卻系統清潔

應用領域

Xtreme PURANTIFREEZE 適用於舊式和現代柴油和汽油引擎。
適用於車輛製造商推薦使用 G11 冷卻液的情況。

Xtreme PURANTIFREEZE 根據在水中的稀釋百分比達到以下冷凍溫度：

水箱精%	水百分比%	凝固點°C
10	90	-4,5
20	80	-10
30	70	-17.5
40	60	-25.6
50	50	-36

認證規範

VW TL 744C (G11)
IVECO 18-1830
FIAT 9.55523
CUNA NC 956-16
ASTM D 3306

性狀表

XTREME PURANTIFREEZE	檢測方式	結果數據
顏色	-	BLUE
比重@15°C, Kg/m ³	ASTM D-1122	1.12
平衡迴流沸點 °C	ASTM D-1120	>160
PH 值(濃度 50%)	ASTM D-1287	8,5
含水量%	ASTM D-1123	< 5,0
10 天後的硬水穩定性	VW-PV 1426	No separation