

產品描述

Xtreme 5003 5W30 是一種優質潤滑油，由全合成基礎油和精選的添加劑混合，其中包括摩擦改進劑。具有出色的高溫性能和保護作用。低粘度有助於節省燃料和減少排放。摩擦調節劑通過減少內部摩擦來最大化功率輸出。

Xtreme 5003 SAE 5W30可以延長引擎壽命，並具有以下主要優點：

- 出色的低溫流動性，可在啟動時提供快速的油流。
- 高抗氧化性，減少沉積物的形成。
- 良好的清潔/分散性能，使引擎更清潔並防止油泥。
- 增強了引擎的抗磨損保護。

應用領域

Xtreme 5003 5W30旨在用於乘用車和輕型貨車的汽油和自然進氣或渦輪增壓的間接噴射引擎的典型服務。在各種引擎轉速、工況和溫度範圍內提供全面保護，在按照車輛製造商建議的維護程序運行的引擎中，可提供出色的性能。適用於引擎製造商指定的延長排油間隔的情況。

符合認證和規範

API SN/CF
ACEA A3/B3/B4
MB 229.3
VW 500.00 / 502.00/ 505.00/505.01
OPEL B-025
BMW LL01

性狀表

Xtreme 5003	測試方法	結果
SAE 黏度		5W-30
密度, kg/ m ³	ASTM D 1298	≥ 850
運動黏度在100°C,cSt	ASTM D 445	11
黏度指數	ASTM D 2270	≥ 150
流動點, °C	ASTM D 97	≤ -30
閃火點, °C	ASTM D 92	≥ 206

TDS of all products are available on request