

# 0W-20 PRO FE

## SYNTHETIC MULTIGRADE ENGINE OIL

這是一種全合成潤滑油，精心挑選的高品質聚合基礎油，為乘用車提供最高水平的燃油經濟性。它的設計旨在提供出色的引擎保護，防止磨損和沉積，因為其成分如添加劑和基礎油。其極低的黏度使其可以全年使用，包括在非常低的冬季溫度下使用。

### 應用

該產品專為滿足混合動力汽車的挑戰性要求而開發，其中燃油經濟性和二氧化碳減排非常重要。它提供了汽油燃料美國和亞洲（即本田，豐田，三菱）乘用車最新要求所需的性能。

### 特性

全面的引擎保護：保持引擎清潔的性能。

燃油經濟性：卓越的燃油經濟性和減少二氧化碳排放

冷啟動：低溫下具有出色的流動性。

### 規格等級

ACEA A1/B1-10	Ford WSS-M2C946-A
API SN/RC	Ford WSS-M2C947-A
ChryslerMS6395	GM Dexos1 GEN 2
Ford WSS-2C945-A	ILSAC GF-5

### 性狀表

測試項目	測試方法	單位	結果
密度在15°C	ASTMD4052	g/ml	0.849
運動黏度在40°C	ASTMD445	mm <sup>2</sup> /s	45.6
運動黏度在100°C	ASTMD445	mm <sup>2</sup> /s	8.69
黏度指數	ASTMD2270	-	173
鹼價	ASTMD2896	mg KOH/g	8.1
流動點	ASTMD6892	°C	-48
硫酸鹽灰	AS TM D874	Mass %	0.88
閃火點	ASTMD92	°C	196
低溫黏度在-35°C	ASTMD5293	mPa.s	5710