

# ATF Multi-Vehicle FE

## SYNTHETIC AUTOMATIC TRANSMISSION OIL

這是一種全合成潤滑油，經過精心挑選的高度精煉的自動變速箱基礎油，具有高黏度指數，優異的氧化穩定性，出色的摩擦和抗磨損性能，可提供出色的燃油經濟性，滿足大多數美國，日本和歐洲製造商的要求。

### 應用

其多功能性確保它可用於大多數乘用車，越野車和 SUV 的最新一代自動變速器和扭矩轉換器。

### 特點

摩擦性能：非常平穩的換檔，無振動。

抗磨損保護：顯著延長傳動壽命。 延長油品壽命：出色的熱穩定性和氧化穩定性

### 規格等級

AISIN-WARNER AW-1	FIAT 9.55550-AV5	HYUNDAI SPH-IV /SP-IV	MITSUBISHI ATF J3
AISIN-WARNER JWS 3324	FORD MERCON LV	JAGUAR 02JDE26444	NISSAN MATIC-S
BMW 83222152426	FORD MERCON SP	LAND ROVER LR023288	TOYOTA AUTO FLUID WS
BMW M-1375.4	FORD WSS-M2C924-A	MAZDA FZ	VW G 055 005 / 162 / 540
CHRYSLER 68157995AA	HONDA DW-1	MB 236.12	VW G 060 162
FIAT 9.55550-AV2	HYUNDAI NWS-9638 T5		

### 性狀表

測試項目	測試方法	單位	結果
密度在 15°C	ASTMD4052	g/ml	0.847
運動黏度在 40°C	ASTMD445	mm <sup>2</sup> /s	29.4
運動黏度在 100°C	ASTMD445	mm <sup>2</sup> /s	6.1
黏度指數	ASTMD2270	-	162
流動點	ASTMD6892	°C	-45
低溫黏度在 -40°C	ASTMD2983	mPa.s	9500
閃火點	ASTMD92	°C	210
顏色	VISUAL	-	RED