

85W-140 GL5

齒輪差速器油

使用優質基礎油，專為潤滑具有大偏移量的重載準雙曲面車橋齒輪以及機動車輛和工作機械中的分配器、中間和輔助齒輪而設計，但也是為非同步手排變速箱開發的。
具有抗氧化性，並配備了特別耐熱的EP添加劑，即使在極端的齒面壓力下也能安全地控制並毫無問題地傳遞高扭矩力。

應用領域

85W-140 GL5 使用優質基礎油，專為潤滑具有大偏移量的重載準雙曲面車橋齒輪以及機動車輛和工作機械中的分配器、中間和輔助齒輪而設計，但也是為非同步手排變速箱開發的。

特性

85W-140 GL5 具有抗氧化性，並配備了特別耐熱的 EP 添加劑，即使在極端的齒面壓力下也能安全地控制並毫無問題地傳遞高扭矩力。它還具有以下特點：

- 良好的低溫流動性能
- 高溫穩定性
- 不易起泡
- 高剪切穩定性
- 可靠的防腐蝕保護

規格等級

API GL-5

MIL-L-2105 D

MB235.0/235.6

ZF TE-ML 05A/07A/08/12E/16B-D/17B/19B/21A

MAN 342 M-2(160.000km Ölwechsel)

性狀數據

測試項目	測試方法	單位	結果
密度在 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.908
運動黏度在 40°C	ASTM D445	mm ² /s	495
運動黏度在 100°C	ASTM D445	mm ² /s	27.8
流動點	ASTM D6892	°C	-18
閃火點	ASTM D92	°C	222