

5W30 PRO

SYNTHETIC MULTIGRADE ENGINE OIL

這是一種精心挑選高質量聚合基礎油的全合成潤滑油，即使在最惡劣的駕駛條件下也能提供出色的磨損和油泥保護。由於其增強的低摩擦性能，因此大大的提升燃油經濟性。

應用

該機油經過專門設計，用於燃油噴射汽油引擎，特別針對缸內直噴與渦輪增壓引擎，避免LSPI低轉速預燃。可滿足大多數美國和亞洲乘用車，SUV和輕型貨車的最新要求。

特點

全面的引擎保護：出色的引擎清潔度和耐用性。

冷啟動：低溫下具有出色的流動性。

燃油經濟性：降低燃油消耗和二氧化碳排放量。

規格等級

API SN/RC	FORD WSS-M2C947-A
API SN Plus	GM Approval dexos1™ Gen 2
CHRYSLER MS 6395	ILSAC GF-5
FORD WSS-M2C946-A	
FORD WSS-M2C945-A	

性狀表

測試項目	測試方法	單位	結果
密度在15°C	ASTM D4052	g/ml	0.853
運動黏度在40°C	ASTM D445	mm ² /s	60.9
運動黏度在100°C	ASTM D445	mm ² /s	10.4
黏度指數	ASTM D2270		159
鹼價	ASTM D2896	mg KOH/g	9.2
流動點	ASTM D6892	°C	-45
低溫黏度在-30°C	ASTM D5293	mPa.s	5800
硫酸鹽灰	ASTM D874	Mass %	0.94
閃火點	ASTM D92	°C	221